

Ytelseserklæring

Versjon: 1

| | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen: | BMI Monarflex RUS 300 |
| 2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4: | Produksjonsdato: se produkteballasje |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | Tetningsmaterialer på rull Bygningsmembraner av plast eller gummi |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5: | Icopal as, Postboks 55, 1477 Fjellhamar, Norge |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2: | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V: | System 2+ |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | TSUS SNAS reg.nr. 004/S-045 har utført inspeksjon av fabrikkens egenkontroll i henhold til system 2+ og utstedt FPC-sertifikatet 1301-CPD-0974. |
| 8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. | Ikke relevant |

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Enhet | Harmonisert teknisk spesifisering |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Egenskap ved brannpåvirkning | NPD** | - | EN 13967:2012 + A1:2017 |
| Vanntetthet ved 2 kPa | Bestått | - | |
| Rivestyrke, L/T* | > 150 / 150 | N | |
| Strekstyrke L/T* | > 200 / 200 | N/50 mm | |
| Forlengelse L/T* | > 450 / 500 | % | |
| Skjærstyrke i skjõt med Tape Geobutyl | > 150 | N/50 mm | |
| Skjærstyrke i skjõt med Multitape Radon | > 80 | N/50 mm | |
| Motstand ved slag - Mykt underlag – sylinder - Hardt underlag (A) – 12,7 mm kule | ≤ 30 ≥ 600 | mm diameter mm høyde | |
| Motstand ved statisk belastning - Mykt underlag (A) - Hardt underlag (B) | ≥ 15 ≥ 20 | kg kg | |
| Vanndampmotstand | > 150 | m | |
| Kunstig langtidsaldring: - Vanntetthet 2 kPa - Kjemikaliebestandighet | Bestått Bestått | - - | |
| Innhold av skadelige stoffer (Anm.1) | Oppfyller kravet | - | |

* L= langs, T = tvers


**NPD: ikke deklarerert

Anm.1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- og miljøfarlige etter norsk lov.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent:

| Sted og dato | Navn og stilling | Underskrift |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Fjellhamar, 01.08.2019 | Vidar Jacklin, Teknisk direktør |  |