

Schiedel Skorsteiner AS

Varme 1550

Enkelisolert Stålpipes Perimeter Vent PMV25

NOBB modulnr. *

FDV-m

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 25 mm mellomliggende isolasjon og 25 mm tilluftkanal. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i varmforsinket stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som startrør, L-rør, T-rør, rørbend, beslag, m.m. Kompatibelt med dobbelisolert PMV50. De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: Stålpipes med tilluft, innvendig dia 150 og 200 mm. Utvendig dia 250 og 300 mm.

Fargekode: RAL 9005 – RAL 9016 - NCS 7500

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling: Pulverlakkert

Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies etter behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Schiedel Skorsteiner AS Halvisolert Stålpipe Permeter Vent PMV25		Varme 1550 NOBB modulnr.*
FDV-m		
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<p><u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> >10 år</p> <p><u>Garanti</u> <input type="checkbox"/></p> <p><u>Fuktbestandighet</u> Halvisolert stålpipe tåler moderate mengder fukt.</p> <p><u>Renholdsvennlighet</u> God</p>		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<p><u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.</p> <p><u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke.</p> <p><u>Emisjon</u> Ikke angitt.</p>		
6. HMS-REFERANSER		
<p><u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> <input type="checkbox"/></p>		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet materiale Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _ Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet. <u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør Organisasjonsnr. Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post Internettadresse	Schiedel Skorsteiner AS NO 984 009 925 MVA Lørenskogveien 75 1470 Lørenskog (+47) 21 05 92 00 ab@schiedel.no www.schiedel.no	
*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 41871375.		
OBE / 6.4.4	R0/G102/B255	