

HJØRNEPROFIL FOR INNERVEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

LI hjørneprofil er en avstivet vinkelprofil (hjørnestender) med 60 mm flenser for bruk til innvendige hjørner innendørs. LIT er en avstivet vinkelprofil påført gummilister (hjørnestender). Den har 60 mm flenser for bruk til innvendige hjørner. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON LI OG LIT

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
LI	0,5	60	0,51	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
LIT	0,5	60	0,53	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

