



FDV 04

PRODUKT: FIBO KITCHEN BOARD

FORMAT: 10,2x580x620 mm med Aqualock (klikklås som standard)

<u>Anvendelsesområde</u>	Veggelementer på kjøkken mellom benkeplate og overskap.
<u>Montering</u>	Skrues på bakvegg i klikklåsen + aluminiums lister. Fuges i våtsone (bak vask).
<u>Underlag</u>	Plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring.
<u>Skruer/stifter</u>	Fibo monterings skrue 3,0 x 20mm/Kammet gipsstift 2,3 x 35mm/kramper.
<u>Fugemasse</u>	Det skal til enhver tid benyttes ETAG 022 godkjente fugemasser til bruk med baderomspanel, f.eks. Fibo Seal.
<u>Avstand festepunkter</u>	Ca 200mm

Leverandør

Fibo AS

Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.fibosystem.com
E.mail	ordre@fibosystem.com

Kontaktperson Elise Almås, Produktutviklingssjef

Produktbeskrivelse

Betegnelsen	Kitchenboard med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate Bakside	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1og 2 - iht. gjeldene fargekart. Balanse lag
Format	10,2 x 580 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Uherdet fugemasse fjernes med Fibo Clean/Fibo Wipes. Vask med såpe og vann.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289

Merknader

Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding/montering	Kuttet med fintannet sag/evnt. hardmetallblad. Eksponert kryssfiner i kuttflaten på langsider, ved hulltaking og i bunn av panelet skal forsegles med ETAG 022 godkjent fugemasse. Overskytende fugemasse ved montering fjernes med Fibo Wipes og Fibo Clean. Selv om det bare er krav til bruk av fugemasse i våtsone, anbefales det å fuge i hele rommet for å motvirke synlig skjøt over tid i rom med lav luftfuktighet.
Byggeplasmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.

Godkjenninger:

SINTEF	SINTEF TG2289
BVN	Byggebransjens våtromsnorm
Brannklasse	D-s1, d0

Endret: 28.10.2019
Erstatter: 07.02.2017