

**Åpner døren for å tørke tallerkener**

Lufttørkingsteknologien fullfører hver oppvasksyklus med en frisk luft. Døren blir satt på gløtt under den siste del av tørkingen uten at man trenger å løfte en finger. Naturlig luft kan sirkulere inne i maskinen, og tørker tallerkenene og bestikket fullstendig.

Integrert oppvaskmaskin med plass opp til 13 kuverter og god utnyttelse av plassen. Oppvaskmaskinen har god energimerking. AirDry-lufttørkingsfunksjon gir perfekte tørkeresultater.

**Fordeler og Egenskaper****Effektiv rengjøring av selv den mest skitne oppvasken**

Det intensive programmet sikrer en effektiv og kraftig rengjøring av selv den mest skitne oppvasken. Dette takket være en vannstråle på 70°C.

- Betjeningspanel med symboler
- Sensorkontroll oppvask
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Høyderegulerbar overkurv
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Faste tallerkenrekker
- Programmer: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

**Rask og effektiv ytelse**

For mindre mengder oppvask er dette 30-minutters hurtigvaskeprogrammet en tidsbesparende løsning som gir perfekte vaskeresultater.

**Få mer frihet – utsett starten på syklusen i tre timer**

Takket være Starttidsforvalg-funksjonen, kan du programmere oppvaskmaskinen til å starte neste syklus innenfor tre timer.



**Produktspesifikasjon**

|  |                                  |                         |   |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|
| Dørfarge                               | INGEN                            | Øvre spray              | Ingen   |
| Ljudnivå, dB                           | 49                               | Alternativer            | Ingen   |
| Energieffektivitetsklasse              | A+                               | Hjul/ben                | 2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0 to 8 cm |
| Cleaning efficiency (2010/30/EC)       | A                                | Tilkoblingseffekt, w    | 1950  |
| Drying efficiency (2010/30/EC)         | A                                | Plugg                   | Jordet  |
| Ant.program                            | 5                                | Vekt i kg, brutto/netto | 37.12/35.6  |
| Ant.temperaturer                       | 4                                | Intrastat code          | 84221100  |
| Installering                           | Helintegrert, leveres uten front |                         |   |
| Utvendige mål HxBxD (mm)               | 818x596x550                      |                         |   |
| Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK          | 820-880x600x550                  |                         |   |
| Hinges double movement                 | Sliding                          |                         |   |
| Energy cons. annual (kWh) (2010/30/EC) | 295                              |                         |   |
| Water cons. annual (l) (2010/30/EC)    | 3080                             |                         |   |
| Water cons. (l) (2010/30/EC)           | 11                               |                         |   |
| Standard place settings (2010/30/EC)   | 13                               |                         |   |
| Declared programme (2010/30/EC)        | Eco 50                           |                         |   |
| Vanntilkobling                         | Cold or hot                      |                         |   |
| Lengde på kabel (m)                    | 1.5                              |                         |   |
| Outlet hose length                     | 150                              |                         |   |
| Lengde på inntakslange                 | 150 cm                           |                         |   |
| Type inntaksslange                     | Aqua Control                     |                         |   |
| Overflomssikring                       | PERMASAFE                        |                         |   |
| Lower spray arm                        | Standard                         |                         |   |

