

Byggma ASA

Bad- og våtromspanel

1510

Baderomspanel Adagio (Fibo-Trespo)

NOBB modulnr. 27628403

PRE-m27628403

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Fibo-Trespo baderomspanel er et vanntett kledningssystem basert på kryssfinérplater med høytrykkslaminat. Kryssfinérplater har 7 finérlag, og er vannfast limt.

Framsiden er dekket av et høytrykkslaminat med tykkelse på 0,6 mm, mens baksiden er dekket av et sperrelaminat med tykkelse på 0,6 mm.

Platene har densitet 650–685 kg/m², og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm.

Platene har acqualock klikklås på langsiden og netto bredde 600 mm.

Kortendene er skrånkåret (dryppnese), og standard lengde er 2400 mm.

Bruksområde

Fibo-Trespo baderomspanel kan benyttes som vanntett sjikt på vegger i våtrom.

Platene egner seg også til garderober, vaskerom, renselanlegg, laboratorier etc.

Platene kan monteres direkte på bindingsverk, utlektet mur og betong, og eksisterende underlag som spon, trepanel og bygningsplater, inkludert vegger under terreng.

Farger

Leveres i 24 alternative dekorer.

Overflatebehandling

Framsiden er dekket av et høytrykkslaminat med tykkelse på 0,6 mm, mens baksiden er dekket av et sperrelaminat med tykkelse på 0,6 mm.


Tilbehørsprodukter

Montasjeprofiler av natureloksert aluminium og av PVC.

Skruer, stifter, hjørne- og sokkellister. Også dekorlister i PVC.



Gavot



Toscana Marmor



Milano



Skimmer



Ivory




Arezzo




Blå Skumring



Bilbao



Perlegul



Børstet stål



Blå Skumring

Byggma ASA

Bad- og våtromspanel

1510

Baderomspanel Adagio (Fibo-Trespo)

NOBB modulnr. 27628403

PRE-m27628403

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**Målangivelser:**

Enhet	Verdi
Lengde	240 cm
Bredde	60 cm
Tykkelse	10,2 mm ±0,4 mm



Frostblå

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING**NS 3420-kode for utførelse**

Q63.3 Overflatebehandlede plater på vegger i våtrom.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Ikke bærende vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer

527.204 Bad og andre våtrom.

543.505 Vegger i bad og andre våtrom..

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Fibo-Trespo baderomspanel skal lagres tørt og på et plant underlag, med dekorside (framside) mot dekorside for å hindre at overflaten skades. Platene skal oppbevares i romtemperatur, og fuktinnholdet bør være <15 % ved montering.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Byggma ASA

Bad- og våtromspanel

1510

Baderomspanel Adagio (Fibo-Trespo)

NOBB modulnr. 27628403

PRE-m27628403

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, 2289.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra:

www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting**Bruksområde(r):****Grupper/Klasser:****Samsvarssystem nr.:**

—

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Godkjent av Byggebransjens Våtromsnorm.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Byggma ASA**Organisasjonsnr.** NO 979 165 285 MVA**Adresse** Postboks 21**Postnr. og poststed** 4701 Vennesla**Telefon** 38 13 71 00**Telefaks** 38 13 71 01**E-post** byggma@byggma.no**Internettadresse** www.byggma.no