



# FDV-DOKUMENTASJON

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1310

Boddør, tett

NOBB modulnr. 21487590

FDV-m21487590

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: \_\_\_\_\_

Prosjekt / adresse: \_\_\_\_\_

Bruksområde / bygningsdel: \_\_\_\_\_

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Døren er av solid håndverk med furu av ypperste kvalitet.

Leveres isolert og med stående panel på innsiden.

Montert sylinder er inkludert.

Døren leveres med 4" karm og sparkeplate.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: \_\_\_\_\_

Fargekode: \_\_\_\_\_

Kvalitet / sortering / klasse: \_\_\_\_\_

Overflatebehandling: \_\_\_\_\_

Vedlegg / dokumentasjon: \_\_\_\_\_

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlig grønnsåpevann, evt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8). Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt.

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Tørk godt av overflaten etter rengjøring.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler og vridere/låstunger smøres med låsolje eller vaselin ved behov.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlete dører må overflatebehandles (beis, maling eller treolje) utvendig umiddelbart etter montering, for å gi en overflate som er motstandsdyktig mot sol og regn. Deretter ved behov. Unngå maling/beis på tettelister, låsebolter og låsetunger.



# FDV-DOKUMENTASJON

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1310

Boddør, tett

NOBB modulnr. 21487590

FDV-m21487590

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### Garanti

—

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

### Renholdsvennlighet

—

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

### Emisjon

Ikke angitt.

## 6. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

### Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Diplomat Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 968 737 767 MVA
<b>Postadresse</b>	Borgeskogen
<b>Postnr. og poststed</b>	3160 STOKKE
<b>Telefon</b>	33 36 04 40
<b>E-post</b>	<a href="mailto:salg@diplomat.no">salg@diplomat.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.diplomat.no">www.diplomat.no</a>

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255