

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Isola D-Glass består av en glassfiberstamme (70 g/m²) som er gjennomimpregnert med asfalt.

Stammen er belagt på begge sider med stabilisert asfalt og overflaten er dekket med finkornet skiferstrø (D-strø).

Underlagsbelegget er kantforsterket med en 30g/m² filt av polypropylen (PP) for god rivestyrke og stiftefeste.

Bruksområde

Isola D-Glass er et asfaltbasert takprodukt beregnet brukt som underlagsbelegg for takstein, skifer og stålplatetak.

Underlagsbelegget kan også benyttes som ekstra sikkerhet under takstein når sutaksplater benyttes.

NB: Produktet skal ikke brukes under takshingel.

Farger

Grå.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Isola as	Asfalt takbelegg, undertak	1024
D-glass	NOBB varenr. 11291440	
PRE-v11291440		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:	Toleranse:	NS 3530 krav:
Lengde	15 m	+10 cm / -0 cm	
Bredde	1000 mm		
Tykkelse	1,6 mm		
Vekt	28,6 kg	-2 kg	
Strekstyrke langs	675 N/50 mm		≥ 200
tvers	390 N/50 mm		≥ 200
Rivestyrke langs	70 N		≥40
tvers	85 N		≥50
Kuldemykhet	-10 °C ø30 mm.		
Vanntetthet, 200 mm. 2t	Tett		Tett

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S25.22 Tekning av asfalt takbelegg.

S25.3 Oppbretter, nedbretter, tilslutninger og gjennomføringer i tekning med asfalt takbelegg og takfolie.

NS 3451-kode for bygningsdel

232 Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggetaljer

544.204 Tekking med asfalt takbelegg (takpapp) og takfolie. Detaljløsninger.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Isola D-glass skal lagres stående på et fast underlag.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Isola as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

D-glass

NOBB varenr. 11291440

PRE-v11291440

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NS kode: Asfalt underlag U2 NS 3530.

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS-EN ISO 9001:2000.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Adresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
Telefaks	35 55 48 44
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no