FDV-DOKUMENTASJON

april 07

Isola as | Asfalt takbelegg, undertak 1024

PRO / PRO Super

NOBB modulnr. 25894130

FDV-m25894130

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Pro / Pro Super består av spunnet filtduk av polyetylenfibre laminert med filt av polypropylen.

Produktet er både vindtett, vanntett og pustende.
Det fungerer dermed både som undertak og vindsperre i ett, - og krever ingen luftespalte mellom isolasjon og undertak.

Ventileringen av taket skjer mellom undertaket og tekningen ved at det benyttes sløyfer med ekstra høyde (se tabell 1 i monteringsanvisning).

Minste anbefalt takvinkel for bruk av Pro er 15 °.

Produktet leveres i to varianter, **PRO** og **PRO Super**.

Pro Super har selvklebende omlegg.

Foruten klebefeltene og bredden er PRO og PRO super identiske.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA **Hvis ja, firma:** _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

Ettersyn/kontroll
Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Bygges inn i takkonstruksjonen, ingen driftsrutiner.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Minimum 50 år

Garanti
–

Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet
–

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
–

Emisjon
–

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Materialet klassifiseres som brennbart i henhold til ISO 1182.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast.
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _
Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger
–

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Postadresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™