

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Skyvedørskarmene er laget av furu og gran for innsetting i 4" (98 mm) justert bindingsverk og kan belastes på vanlig måte. Karmen er tilpasset standard dørblad i henhold til NS 3152 «Innvendige dører av tre. Størrelse og mål».

4" Pocket skyvedørskarmen kan ta dørbladtykkelse fra 40 mm til 55 mm.

Materiale – konstruksjon: Veggene på begge sider av dørbladet er avstivet med kraftige stålprofiler. Den doble glideskinnen i toppkarmen er forsynt med kraftig hjuloppheng. Hvert hjuloppheng har 4 hjul og ruller meget lett og stille.

Beslaget tåler en dørbladvekt på opptil 70 kg. Kan også leveres for dørbladvekt opptil 113 kg.

Dørblad leveres ikke med. Dørbladet justeres i høyde mens det henger i karmen. Ønskes to-fløyet skyvedør, monteres 2 stk. skyvedørskarmen mot hverandre.

Bruksområde

Pocket skyvedørskarmen er beregnet på boliger, forretningsbygg, skoler, syke- og aldersinstitusjoner, hoteller osv., og er spesielt hensiktsmessig der det er krav til ferdsel for funksjonshemmede.

Farger


–

Overflatebehandling

_Pocket skyvedørskarm leveres etter ønske ubehandlet, hvitlakkert NCS 0502Y eller klarlakkert.

Tilbehørsprodukter

–



John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS
Skyvedørskarm

Innerdører 1310

NOBB modulnr. 22434393

PRE-m22434393

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

På bestilling leveres karmen på andre mål eller utførelser, bredde opptil 182,2 cm.

Utsparingsmål i vegg BxH i mm

Dørbladstørrelse BxH (mm)	Enfløyet skyvedørskarm	Tofløyet skyvedørskarm	Enfløyet skyvedørskarm med bøylehåndtak og lås (dørbladet stikker 10 cm ut i åpningen)
626x2040	1300x2130	2550x2130	1200x2130
726x2040	1500x2130	2950x2130	1400x2130
826x2040	1700x2130	3350x2130	1600x2130
926x2040	1900x2130	3750x2130	1800x2130
1026x2040	2100x2130	4150x2130	2000x2130
1126x2040	2300x2130	4550x2130	2200x2130
1226x2040	2500x2130	4950x2130	2400x2130

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

–

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

–

John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS
Skyvedørskarm

Innerdører 1310

NOBB modulnr. 22434393

PRE-m22434393

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS
Organisasjonsnr. NO 914 955 777 MVA
Adresse Knarrevik
Postnr. og poststed 4638 Kristiansand S
Telefon (+47) 38 10 73 00
Telefaks (+47) 38 10 73 01
E-post bestilling@jao.no
Internettadresse