

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Leveres i ferdigbehandlet hvitmalt furu, eller malt i valgfri farge. Forskjellig farge innvendig/utvendig er også mulig.

Karmdimensjon: 42 x 105 mm. Malte dører har malt karm
HC dørterskel i hardved (høyde 25 mm).
En heldekkende aluminiumsplate i døren holder treverket stabilt.
Med Cotswold ornamentglass.
Hjelle leveres med dekor på utside og slett innside.

Innbruddsforsterkede hengsler er standard. Forsikringsgodkjent låskasse, sluttstykke og låssylindre er standard. Innvendig låseknapp som kan blokeres når du forlater huset. Prisene er inklusiv låskasse og låsesylinder. Dørvrider er ikke inkludert.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann, benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Ettersyn/kontroll

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.
Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med sprayfett 1–2 ganger pr. år. Ny overflatebehandling etter 3–10 år, avhengig av væreksporing.
Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Lyssand Treindustri AS

Ytterdører

1330

Lyssand ytterdør Hjelle

NOBB modulnr. 41592247*

FDV-m40831141

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

-

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Lyssand Treindustri AS**Organisasjonsnr.** NO 947 251 392 MVA**Postadresse** Holen 1**Postnr. og poststed** 5200 Os**Telefon** 56 30 33 00**E-post** firmapost@lyssand.com**Internettadresse** www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 40831141