

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Hjelle ytterdør leveres ferdigbehandlet i hvitmalt furu eller malt i valgfri farge. Forskjellig farge innvendig/utvendig er også mulig.

Karmdimensjon: 42 x 105 mm. Malte dører har malt karm.  
HC dørterskel i hardved (høyde 25 mm).  
En heldekkende aluminiumsplate i døren holder treverket stabilt.  
Med Cotswold ornament glass.  
Hjelle leveres med dekor på utside og slett innside.

Innbruddsforsterkede hengsler er standard. Forsikringsgodkjent låskasse, sluttstykke og låssylindre er standard. Praktisk låsesylinder med innvendig vriderknapp som kan blokkeres når du forlater huset. Prisene er inklusiv låskasse og låsesylinder. Dørvrider er ikke inkludert.

**Bruksområde**

Ytterdør til alle typer boliger.

**Farger**

Ferdigbehandlet hvitmalt furu NCS S0502-Y eller i en hvilken som helst annen farge. Farge oppgis med NCS nummer. Forskjellig farge innvendig/utvendig er mulig. Malte dører har malt karm.

**Overflatebehandling**

–

**Tilbehørsprodukter**

–

**Ytterdør Hjelle**

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	9 x 20	9 x 21	10 x 21
Hvit med glass	X	X	X

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

R.61 Ytterdører.

### NS 3451-kode for bygningsdel

235 Ytterdører og porter.

### Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

-

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp, kartong og plast.

## 5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Forsikringsgodkjent låskasse, sluttstykke og låssylindre er standard. Lyssand Treindustri A/S er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Lyssand Treindustri AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 947 251 392 MVA
<b>Adresse</b>	Holen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	5200 Os
<b>Telefon</b>	56 30 33 00
<b>Telefaks</b>	56 30 33 30
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>