

Lyssand Treindustri AS

Ytterdører

1330

Lyssand ytterdør Moberg

NOBB modulnr. 40836157

FDV-m40836157

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Moberg ytterdør leveres ferdigbehandlet i hvitmalt furu eller malt i valgfri farge. Forskjellig farge innvendig/utvendig er også mulig.

Karmdimensjon: 42 x 105 mm. Malte dører har malt karm.

HC dørterskel i hardved (høyde 25 mm).

En heldekkende aluminiumsplate i døren holder treverket stabilt.

Med Cotswold ornament glass.

Moberg leveres med dekor på utside og slett innside.

Innbruddsforsterkede hengsler er standard. Forsikringsgodkjent låskasse, sluttstykke og låssylindere er standard. Praktisk låsesylinder med innvendig vriderknapp som kan blokkeres når du forlater huset. Prisene er inklusiv låskasse og låsesylinder. Dørvrider er ikke inkludert.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann, benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Ettersyn/kontroll

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med sprayfett 1–2 ganger pr. år. Ny overflatebehandling etter 3–10 år, avhengig av væreksponeering.

Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Lyssand Treindustri AS
Organisasjonsnr.	NO 947 251 392 MVA
Postadresse	Holen 1
Postnr. og poststed	5200 Os
Telefon	56 30 33 00
Telefaks	56 30 33 30
E-post	firmapost@lyssand.com
Internettadresse	www.lyssand.com