

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre

1460

**Lyssand Balkongdør**

NOBB modulnr. 51173015\*

FDV-m51173015

## 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende:** \_\_\_\_\_

**Prosjekt / adresse:** \_\_\_\_\_

**Bruksområde / bygningsdel:** \_\_\_\_\_

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

En- eller tofløyete balkongdører med ulike glass- og brystningskombinasjoner.

**Karmbredde:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

**Beslag:**

- 3-punkts espagnolett.
- Trinnløs luftbrems betjent med dørvrider.
- Tosidig dørvrider, innvendig låseknapp og utvendig blindskilt.
- Ekstrauststyr: en eller tosidig sylinder.

**Glass:**

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

**Terskel:** Hardved. Døren kan også leveres med HC-terskel i aluminium / kunststoff.

**Brystning:** 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig.

Kan og leveres med slett plate på begge sider eller uten brystningspanel, helt glass. Standard brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig. Flere standard brystningshøyder. Andre høyder på forespørsel.

**Trinnløs luftstilling:** Dørene åpnes og lukkes med ett grep. Valgfri slagretting: Høyre- eller venstrehengslet.

Døren leveres standard med blindskilt utvendig og låseknapp innvendig. Kan og leveres med en eller tosidig låssylinder. Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimte eller innbakt mellom glassene. Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses.

**Produktidentifisering:**
**Varenr. / produkt / dim.:** \_\_\_\_\_

**Fargekode:** \_\_\_\_\_

**Kvalitet / sortering / klasse:** \_\_\_\_\_

**Overflatebehandling:** \_\_\_\_\_

**Vedlegg / dokumentasjon:** \_\_\_\_\_

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?**    NEI            JA            Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann. Benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Selvrensende glass rengjøres i tørkeperioder ved å spyle med vann eller vaske med myk klut og varmt såpevann.

**Ettersyn/kontroll**

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig. Dugg og kondens kan forekomme på glasset ved stor temperaturforskjell. Sørg for god luftsirkulasjon rundt vinduet. Dette kan for eksempel løses ved å plassere en varmekilde under vinduet og å sørge for at gardiner, persiener og blomsterbrett ikke hindrer luftstrømmen. Beslag og bevegelige deler bør smøres med fett / olje etter behov.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Vedlikehold ubehandlede balkongdører: Ubehandlede balkongdører må behandles snarest med en "pustende" behandling utvendig og en "tett" behandling innvendig.

Vedlikehold ferdigbehandlede balkongdører: Vask grundig for å fjerne støv og skitt. Skrap av alle løstsittende rester, og slip med fint sandpapir. Påfør 2 strøk med en vannbasert eller løsemiddelbasert behandling. Husk at alle skader i overflatebehandling bør repareres omgående.

Løpende vedlikehold: kontroller funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: hengsler smøres med sprayfett 1–2 ganger pr. år. Ny overflatebehandling normalt etter 3–10 år, avhengig av væreksporing. Dersom døren har utenpålagte sprosser må disse behandles oftere. Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti**

-

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

-

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

## 6. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Ikke oppgitt.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Øvrige opplysninger**

-

## 8. TEKNISK SERVICE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | Lyssand Treindustri AS   |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 947 251 392 MVA   |
| <b>Postadresse</b>         | Holen 1  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 5200 Os  |
| <b>Telefon</b>             | 56 30 33 00  |
| <b>Telefaks</b>            | 56 30 33 30  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>             |

\*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638190, 23649122 og 26662718.