

Lyssand Treindustri AS

Vindusdører i tre

1460

Lyssand Skyvedør

NOBB modulnr. 51173020*

FDV-m51173020

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Lyssand skyvedør i tre.

Karmbredde: 105 mm.

Materialer: Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium. Skyvefelt skyves på utside. Terskel i hardved.

Impregnering: Vakuuimpregnering Klasse B. Kan leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

Beslag:

- 4-punkts espagnolett lås mellom skyvefelt og karm.
- 3 ekstra lukkepunkter mellom skyvefelt og midtstolpe.
- Hjul og skinne i rustfritt stål for maksimal levetid.
- Tosidig dørrider. Innvendig låsknapp, utvendig blindskilt.
- Ekstrautstyr: 1- eller 2-sidig sylinder/lås.

Glass:

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard.
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel.
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

Brystningshøyde:

- Standard 160 mm.
 - Isolert brystning i valgfri høyde, på bestilling.
- Valgfri skyveretning. Kan leveres med ekstra sidefelt.

Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vanlig grønnsåpevann. Benytt salmiakk på vanskelige flekker. Flekker av harpiks, tusj og lignende fjernes med rødsprit. Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.

Ettersyn/kontroll

Kun normalt ettersyn som funksjonskontroll og ettersyn av overflater er nødvendig. Dugg og kondens kan forekomme på glasset ved stor temperaturforskjell. Sørg for god luftsirkulasjon rundt døren. Beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner bør ikke males/beises, men heller smøres med fett etter behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikehold ubehandlede vinduer og dører: Må overflatebehandles straks. Utvendig: Behandles med to strøk utendørs oljemaling eller vannbasert akrylmaling. Ønskes et transparent utseende, bruk oljebeis. Alu-glasslist og hengselbeslag er pulverlakkert. Kan overmales. Må mattslipes først. Innvendig: Behandles med to strøk oljemaling eller vannbasert akrylmaling. Ønskes et transparent utseende bruk oljebeis.

Utvendig vedlikehold: Overflaten vaskes og kontrolleres hvert år. Skader må utbedres umiddelbart. Skrap av løs maling. Slip med fint sandpapir. Bart tre grunnes med utegrunning. Overmales med utendørs oljemaling eller vannbasert akrylmaling. Innvendig vedlikehold: Matt ned overflaten med fint sandpapir. Bart tre grunnes. Overmales med oljemaling eller vannbasert akrylmaling. Løpende vedlikehold: kontrollerer funksjon, hengsler og vridere og juster fortløpende.

Periodisk vedlikehold: alle bevegelige metalldele smøres med tynn olje eller fett en til to ganger pr. år. Ny overflatebehandling etter 3–10 år, avhengig av væreksporing. Se NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består både av fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Lyssand Treindustri AS
Organisasjonsnr.	NO 947 251 392 MVA
Postadresse	Holen 1
Postnr. og poststed	5200 Os
Telefon	56 30 33 00
Telefaks	56 30 33 30
E-post	firmapost@lyssand.com
Internettadresse	www.lyssand.com

*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638224, 23649163 og 26661793.