

Scanflex AS

Dører

1320

Furu fyllingsdør, type Siv

NOBB modulnr. 27598804*

PRE-m27598804

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Saga furu fyllingsdør er bygget opp av laminert heltre, og leveres i følgende alternativer; tett dør, glassdør med lav brystning og sprosskassett - med eller uten sidefelt, og som doble glassdører.

Dørbladtykkelse 40 mm, ramtrebredde 102 mm og fyllinger i 15 mm tykkelse.

Type Siv leveres med to speiler, hvor den øverste er buet.

Alle dører i Sagaserien leveres som standard i ubehandlet, klarlakkert og syrebeiset. Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

Alle dører kan leveres som skyvedør.

Siv leveres også som hvitmalt.

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Farger

Furu.

Overflatebehandling

Ubehandlet, klarlakk eller syrebeiset.

Tilbehørsprodukter

Dørvidere og hengsler i børstet krom og massiv polert messing.

Profilerte gerikter leveres i samme tresort og overflate som dørene. Leveres i sett på 3 lengder tilpasset én side av døren.



Scanflex AS

Dører

1320

Furu fyllingsdør, type Siv

NOBB modulnr. 27598804*

PRE-m27598804

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tette dører	Glass/sprossedører	Glass/sprossedører m/sidefelt	Doble dører
690x1790/1890/1990/2090	-	1190x1990/2090	1520x1990/2090
790x1790/1890/1990/2090	790x1990/2090	1290x1990/2090	1720x1990/2090
890x1790/1890/1990/2090	890x1990/2090	1390x1990/2090	1920x1990/2090
990x1790/1890/1990/2090	990x1990/2090		

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast

Scanflex AS

Dører

1320

Furu fyllingsdør, type Siv

NOBB modulnr. 27598804*

PRE-m27598804

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Adresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
Telefaks	37 28 00 10
E-post	post@scanflex.no
Internettadresse	www.scanflex.no

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 22769095, 22769269, 22769434, 22770770, 22771026 og 22771273.