



## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Saga furu fyllingsdør er bygget opp av laminert heltre, og leveres i følgende alternativer; tett dør, glassdør med lav brystning og sprossekassett - med eller uten sidefelt, og som doble glassdører.

Dørbladtykkelse 40 mm, ramtrebredde 102 mm og fyllinger i 15 mm tykkelse.

Type Skjold leveres med fire rektangulære speiler, hvor de midtre er høye vertikale.

Alle dører i Sagaserien leveres som standard i ubehandlet, klarlakkert og syrebeiset. Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

Alle dører kan leveres som skyvedør.

*Skjold leveres også som hvitmalt.*

### 1.2. Kontrollordninger, sertifikater, bransjenorm

Ingen.



### 1.5. Type, mål, vekt

Leveres i følgende dimensjoner (mm x mm)

Tette dører	Glass/sprossedører	Glass/sprossedører m/sidefelt	Doble dører
690x1790/1890/1990/2090	-	1190x1990/2090	1520x1990/2090
790x1790 1890/1990/2090	790x1990/2090	1290x1990/2090	1720x1990/2090
890x1790/1890/1990/2090	890x1990/2090	1390x1990/2090	1920x1990/2090
990x1790/1890/1990/2090	990x1990/2090		



\*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 22768584, 22768758, 22768923, 22770184, 22770333 og 22770473.

**1.5.1. Farger, overflate**

Furu.

**Overflatebehandling**

Ubehandlet, klarlakk eller syrebeiset.

**1.6 Miljødeklarasjoner**

Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

**1.7 Tilbehør**

Dørvidere og hengsler i børstet krom og massiv polert messing.

Profilerte gerikter leveres i samme tresort og overflate som dørene.  
Leveres i sett på 3 lengder tilpasset én side av døren.

**1.10. Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.  
Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**1.11 Avfallsbehandling og emballasje****Avfallsbehandling iht. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

**PRODUKSJON – SALG – KUNDETJENESTE**

<b>Produsent/importør</b>	Scanflex AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 940 410 614 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 155
<b>Postnr. og -sted</b>	4795 Birkeland
<b>Telefon</b>	37 28 00 00
<b>Faks</b>	37 28 00 10
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@scanflex.no">post@scanflex.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.scanflex.no">www.scanflex.no</a>