

Skarpnes AS Takstein og takplater 1020

Betongtakstein og tilbehørsdeler i betong

NOBB modulnr. 30193551*

FDV-m30193551

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Skarpnes betongtakstein og tilbehørsdeler er produsert av gjennomfarget betong, og leveres i flere farger med glatt og ru overflate. Betong er et stabilt materiale som i liten grad lar seg påvirke av værforhold.

Sammensetning: Produktene er sammensatt av: sand, sement, farge (jernoksyd), microsilica, plastiserende stoff, maling (vannbasert akryl lakk).

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Alternativ: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazzakost (ikke stålbørste). Større forekomster av mosebegroing kan fjernes med hageslange/trykkspyler og f.eks. KLORIN blandet med 3-4 deler vann.

Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke.

Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Høytrykksspyling: Bruk maksimalt 100 bar trykk. Spyl alltid nedover langs takfallet.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på taksteinene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Kontroller taksteinene for sprekkdannelser og/eller forskyvning av taksteiner, spesielt på utsatte steder som gradrenner.

Kontroller luftehatter og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc).

NB! Bruk gummisko med sklisikre såler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sprukne eller ødelagte takstein må byttes umiddelbart når dette oppdages.

Skarpnes AS	Takstein og takplater	1020
Betongtakstein og tilbehørsdeler i betong		NOBB modulnr. 30193551*

FDV-m30193551

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 50 år.

Garanti

30 års garanti på styrke, tetthet og frostsikkerhet i henhold til NS-EN 490

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

«Dårlig» (dvs. at overflaten kan kun rengjøres for løstsittende støvpartikler).

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

Emisjon

—

6. HMS-REFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av takstein. Arbeid på tak må sikres.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Produktene er ikke brennbare.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Tegl og takstein.

Avfallshåndtering: Overdekking.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Skarpnes AS
Organisasjonsnr.	NO 975 890 309 MVA
Postadresse	Østerhus industriområde
Postnr. og poststed	4879 Grimstad
Telefon	37 25 88 00
E-post	post@skarpnes.com
Internettadresse	www.skarpnes.com

*Informasjonen gjelder for følgende 14 NOBB moduler: 20008970, 23100019, 20005917, 20006051, 20006181, 20006310, 20006587, 20006716, 20007140, 20007560, 20008703, 21061619, 23100381 og 24217580.

TFS / 6.4.4

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03