

JELD-WEN Norge AS

Glatt fyllingsdør modell Unique**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Glatt malt eller finert fyllingsdør med 1 eller 3 speil eller glassåpninger.
Dørene kan leveres med speilglass, whitboard og krittavle som tilvalg.

Dørene leveres i ulike designutførelser. Se www.swedoor.no for fullt sortiment.
Malte dører leveres som standard i hvit farge NCS S 0502-Y.
Finerte dører kan leveres i valnøtt, eik, sort eik og hvitpigmentert eik. Finer kan legges i horisontal retning som tilvalg.

Malte dører kan leveres med finerte speil og visa versa.

Dørene leveres i std. hvit, og kan også leveres som skyvedør. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer, også hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Std. hvit

Overflatebehandling

Foliert MDF i std. hvit farge

Tilbehørsprodukter

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandling: Se www.swedoor.no for sortiment.

Unique leveres i et omfattende design program, her et lite utvalg, se www.swedoor.no for øvrige :



Unique 01L eik



Unique 02L hvitpig eik



Unique 03L valnøtt



Unique 01L hvit



Unique GW04L sort eik

JELD-WEN Norge AS

Glatt fyllingsdør modell Unique

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse:	40 med mer
Bredder:	690, 790, 890, 990 med mer
Høyder:	1990, 2090 mm



Unique whiteboard dør i sort eik.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

R61.12 Innerdører, klassifisert. (Gjelder branndør).

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. (Gjelder branndør).

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

□

JELD-WEN Norge AS

Glatt fyllingsdør modell Unique**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Ingen for dette produktet

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Adresse Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed 0607 Oslo
Telefon 22 02 72 00
Telefaks 22 02 72 01
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no