



# EGENSKAPS- DEKLARASJON

NorDan AS  
N-4460 Moi  
Telefon: (+47) 51 40 40 00  
Faks: (+47) 51 40 17 72  
E-mail: [Firmapost@nordan.no](mailto:Firmapost@nordan.no)  
Homepage: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)

## Dører (SIKKERHETSBAKONGDØR OG SKYVEDØR)

Oppdatert den: 18. mai 2012

### DEFINISJON

I denne deklarasjonen omtales NorDan Dører; Sikkerhetsbalkongdør og Skyvedører.

### VIKEMÅTE

**NorDan Sikkerhetsbalkongdør** er ut- eller innadslående, høyre- eller venstrehengslet, og døren kan dessuten lages som to-fløyet dør. Den har espagnolett med flere låsepunkter. **NorDan Skyvedør** har en skyvedel og en fast del.

Skyvedelen går på utsiden av fast felt og går på stål kulelager som gjør skyvedelen lett å betjene. Døren er forsynt med en ekstra låsing på midtstolpen, som ekstra sikring mot innbrudd og for å hindre vridninger i trevirket. Den har espagnolett med flere låsepunkter. Døren kan settes fast i en hvilken som helst åpen stilling ved hjelp av vrideren.

### KVALITETSSIKRING

Bedriften er tilsluttet minst en av følgende: Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), SP Sitac "P". Styringsystemer bygget opp etter krav spesifisering i ISO 9001:2008

### TREKVALITET

Furu, materialkvalitet i henhold til krav fra minst et av: Norsk Dør og VindusKontroll (NDVK), British Board of Agrément (BBA), SP Sitac "P".

### IMPREGNERING

Produktene er vakuumpregnerert iht. inntregningsklasse NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råteangrep.

### OVERFLATEBEHANDLING

Se egen egenskapsdeklarasjon:  
**NorDan standard maling, beis og lakk.**

### BRYSTNINGER

Alle NorDan dører kan forsynes med brystninger av forskjellig høyde. Balkongdør leveres med flere standard brystningshøyder og kan også levere andre brystningshøyder på bestilling.

### ALUMINIUM

Alle utvendige lister leveres med hvite pulverlakkert overflate som standard for hvit overflate, men på forespørsel fås naturelokserte, eller pulverlakkert andre farger.

### VIKTIG VEDRØRENDE SKYVEDØR:

For at du skal få den fulle gleden av døren i mange år fremover, må du passe på å bruke både espagnolett og midtlås når du lukker døren. Det er en betingelse for at døren skal fungere bra.

### TETNINGSLISTER

På inn og utadslående dører er det tetningslist med stiv fot og myk tetteslange, som ligger i spor i karmen. På skyvedører er det slangelist på som er montert i karmen.

### BESLAG

#### Sikkerhetsbalkongdører:

- Espagnolett med flere låsepunkter.
- Vridere: Eloksert eller pulverlakkert aluminium

- Hengsler: Overflate i zink alloy /hvite pulverlakkert /grå pulverlakkert avhengig på dør type/farge)

#### Skyvedører:

- Espagnolett med flere lukkepunkter
- Vridere: Eloksert eller pulverlakkert aluminium

Standard leveres dørene med innvendig knappvridner og utvendig blindskilt. Kan, som tillegg, leveres med utvendig og/eller innvendig sikkerhetssylinderlås.

Sikkerhetssylinder har ID nummer stemplet på nøkkel, ikke på sylinder. Ved bestilling av nye nøkler, behøver en dette ID nummer. ID nummer bør noteres og oppbevares på en trygg plass ved mottak av dør. Ekstra nøkkel kan kun bestilles og lages av Autorisert Trioiving forhandler, se [www.trioiving.no](http://www.trioiving.no) for oversikt.

### DIMENSJONER

Sikkerhetsbalkongdør karmen er 92 mm og skyvedørkarmen er 138 mm (eksklusive evt. aluminium belegging) Disse kan bygges ut til ønsket veggtykkelse, ved hjelp av utforinger (tilsetninger) av 19 mm furubord eller 18-20 mm møbelplater, kryssfinér eller MDF/HDF plater.

### GLASS

Vi bruker som standard 2-lags energiglass bygget opp av 2 lag floatglass der ytre rute er 6mm, innvendig er 4mm, hvor det ene er med energisparebelegg (ES). Det er 16 mm avstand mellom glassene og er, som standard, fylt med argon. Forseglingen utføres som 2-trinns tetning. Glasset er limt til glassfalsen for å forhindre innbrudd.

### U-VERDIER / LYDISOLERING:

	Sikkerhetsbalkongdør <sup>1)</sup>	Skyvedør <sup>2)</sup>
Glass	6-16G-ES4	6-16G-ES4
U-verdi <sup>3)</sup>	1,2	1,3
Lyd <sup>4)</sup>	≥ 28	

<sup>1)</sup> = Er på modul M 9 x 21 og brystningshøyde på 1001mm

<sup>2)</sup> = Er på modul M 18 x 21 og minimumsbrystning (138 mm)

<sup>3)</sup> = U-verdier er angitt i W/m<sup>2</sup>K.

<sup>4)</sup> = Laboratoriemålt verdi og angitt i Rw (C; CTR)

Både U-verdiene og lydisoleringen kan forbedres vesentlig med spesialglass.

### SPESIALGLASS

Kan forsynes med en hvilken som helst glasstype og de fleste glasstykkelser mellom 4 mm og 37 mm. Dette kan være lydisolierende glass av forskjellig type, sol-reflekterende glass, laminert eller herdet glass.

### MILJØDEKLARASJON

#### Sikkerhetsbalkongdør

Miljødeklarasjonen er med modul M9 x M21 og brystnings høyde på 1001 mm. Isolerglass (4-16G-ES4) med argon. Er vakuumpregnerert og overflatebehandlet.

#### Skyvedør

Miljødeklarasjonen er ut fra dør med modul M21 x M21 og minimums heltre brystning på 138mm. Standard isolerglass (4-16G-ES4) med argon. Er vakuumpregnerert og overflatebehandlet.

*Komplette deklarasjoner sendes ut på forespørsel.*