



**SKARPNES**

PRODUKTDATABLAD TAPE PE

# PRODUKTDATABLAD

## TAPE PE 60 MM x 25 M



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE



## PRODUKTDATABLAD

# TAPE PE 60 MM x 25 M

### > BRUKSOMRÅDE

Tape beregnet til bruk på vindsperrer og undertak. Brukes til sammenføyinger, skjøter, gjennomføringer osv. En fleksibel og myk armert tape med mye strekk som egner seg godt for hjørner.

### > OPPBYGGING

Sort PE folie som er armert, belagt med Akryl lim. Dekkpapir av silikon-papir.

### > MONTERING

Monteres på undertak eller vindsperre duker, ta av dekkpapiret og stryk tapen godt på. Pass på at området er fritt for støv, smuss og fett.

### > TEKNISK INFO

Egenskap	Test	Verdi
Bruksområde		Tape for undertak & vindsperre
Oppbyggingsmateriale		Svart PE folie
Limstoff		Akryl lim
Dekningsmateriale		Silikon-papir
Totalstyrke	DIN EN 1942	Ca 0,35 mm
Limstyrke	DIN EN 1939	≥ 40 N / 25mm
Rivestyrke	DIN EN 14410	≥ 25 N / 25 mm
Strekstyrke	DIN EN 14410	Ca 100%
Temperaturbestandig		- 40 °C til 100 °C
Aldringsbestandighet		Veldig god
Fuktresistent		Veldig god
Anvendelsestemperatur		Fra - 10°C til +40°C
Bredde		60 mm
Lengde		25 m
Pakning		10 ruller pr kartong