

# Kjellervindu - FDV-DATABLAD



## PRODUKTBESKRIVELSE

Kjellervindu er produsert for bruk i garasje eller kjelleretasje. Produktet produseres i laminert tre. Dersom produktet er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk er det i tillegg til å være impregnert, påført ett strøk grunning og ett toppstrøk i angitt farge. Det benyttes kun miljøvennlige kvalitetsprodukter. Lagtykkelse for industrielle overflatebehandlingssystemer er 100 - 120 µ tørr film.

## KARMDYBDE

80 mm.

## GLASS

Kjellervindu leveres med standard 2-lags isolerglass.

## TETNINGSLISTER

EPDM-gumilist som glasspakning.

## FARGE

Leveres som standard i hvit. Kan også leveres i alle NCS-farger på bestilling.

## ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Årlig kontroll/forebyggende tiltak:

Utvendige overflater kontrolleres årlig og eventuelt sår/skader utbedres.

### Rengjøring

Utvendige flater som karm og ramme vaskes med normalt såpevann. (tas i forbindelse med vinduspuss)

### Periodisk vedlikehold

Levetiden på overflatebehandlingen varierer med farge, himmelretning og klimatiske forhold. Ved dekkende farger må man vurdere etterbehandling etter 5 - 6 år. Transparente overflater må vurderes etter 3 - 4 år. Vask overflaten med husvask, fjern løs malingsfilm og påfør ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Tetningslist fjernes før overflatebehandling, og monteres når behandlingen har herdet. Valg av type maling/beis er ikke avgjørende, men vi anbefaler at man forhører seg om dette i fargehandelen.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1975 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. For mer info: [www.ruteretur.no](http://www.ruteretur.no).

## TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:

Organisasjonsnummer:

Postadresse:

Postnr./sted:

Telefon:

E-post:

Internettadresse:

H-vinduet Fjerdingstad AS

NO 994 341 189 MVA

Loesdalsveien 51

3300 Hokksund

32 25 16 00

[firmapost@fjerdingstad.no](mailto:firmapost@fjerdingstad.no)

[www.fjerdingstad.no](http://www.fjerdingstad.no)