

## Schiedel isolert pipe, system Rondo

NOBB modulnr. 27812825\*

FDV-m27812825

### 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Schiedels isolerte pipe. Ytterelement: Lettbetong mantel. Materialet i foringsrøret er chamotte. Isolasjon 33 cm høy mineralull-isolasjon med skråkuttete spor for god tilpasning. Tykkelse: 5 cm.

#### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies iht til behov og kommunens forskrifter. Piper feies regelmessig av det lokale feiervesenet. Aske etter feiing må fjernes umiddelbart.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller eventuelle sprekkdannelser i pipen hvis mulig. Ved skade eller større sprekkdannelser (pga. setningsskader eller lignende) må det lokale feiervesenet kontaktes for kontroll.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Selve pipen er vedlikeholdsfri. Vedlikehold er avhengig av type maling eller pussing. To sider av pipen skal være synlig for inspeksjon. Det er ikke tillatt å tildekke pipe og tilhørende brannmur med plater, panel, strietapet eller andre byggematerialer. Kontroller vår og høst pipebeslag for mekaniske skader eller forskyvninger pga. snø, is etc.

## Schiedel isolert pipe, system Rondo

NOBB modulnr. 27812825\*

FDV-m27812825

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

&gt;30 år

**Garanti**

-

**Fuktbestandighet**

Ikke angitt.

**Renholdsvennlighet**

-

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Ikke angitt.

## 6. HMS-REFERANSER

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet uorganisk materiale

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1699 |0700| 0600 | \_ \_ \_ \_

Produsenten har utarbeidet egen resirkuleringsplan for produktet.

**Øvrige opplysninger**

-

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Schiedel Skorsteiner AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 984 009 925 MVA
<b>Postadresse</b>	Karihaugveien 89
<b>Postnr. og poststed</b>	1086 Oslo
<b>Telefon</b>	(+47) 22 30 91 70
<b>E-post</b>	ab@schiedel.no
<b>Internettadresse</b>	www.schiedel.no

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255