

# SIKKERHETSDATBLAD

## weber rapid grout



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

### AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 11.05.2018

#### 1.1. Produktidentifikator

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kjemikaliets navn | weber rapid grout  |
| Artikkelnr.       | 42120764   |
| GTIN-nr.          | 6415910036683, 6415910037413, 6415910037444, 6415910037475, 6415910037505, 6415910037536, 6415910037567, 6415910037598, 6415910037628, 6415910037659, 6415910037680, 6415910037710, 6415910037741, 6415910037772, 6415910038441, 6415910038304, 6415910038465, 6415910038489, 6415910038502, 6415910038526, 6415910038540, 6415910038328, 6415910038342, 6415910038366, 6415910038564, 6415910038380, 6415910038403, 6415910038427 |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe            | Tørrmørtel                     |
| Kjemikaliets bruksområde | Fugemasse for keramiske fliser |

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |  |
|---------------|--|
| Firmanavn     | Weber - Saint-Gobain Byggevarer AS                                 |
| Postadresse   | Postboks 6211 Etterstad  |
| Postnr.       | 0603   |
| Poststed      | OSLO   |
| Land          | Norway   |
| Telefon       | 41 63 50 46  |
| E-post        | <a href="mailto:teknisk@weber-norge.no">teknisk@weber-norge.no</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.weber-norge.no">www.weber-norge.no</a>         |
| Org. nr.      | NO 940 198 178 MVA   |
| Kontaktperson | Line Holaker   |

## 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00

Beskrivelse: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP  
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H335

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning på  
merkeetiketten

Portlandsement 25 - 50 %

Varselord

Fare

Faresetninger

H315 Irriterer huden.  
 H318 Gir alvorlig øyeskade.  
 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P103 Les etiketten før bruk.  
 P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.  
 P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.  
 P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.  
 P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
 P313 Søk legehjelp.  
 P362 Tilsølte klær må fjernes.  
 P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallshåndtering.

### 2.3. Andre farer

Generell farebeskrivelse

Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og øyne beskyttes.

Andre farer

Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og slimhinner.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn        | Identifikasjon  | Klassifisering   | Innhold   | Noter |
|----------------------|---|--|-----------|-------|
| Portlandsement       | CAS-nr.: 65997-15-1<br>EC-nr.: 266-043-4  | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE3;H335 | 25 - 50 % |       |
| Komponentkommentarer | Hvit portlandsement. Sementens krominnhold < 2,0 mg/kg.<br>R-og H-setninger nevnt i pkt. 3 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst. |  |           |       |

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |  |
|------------|--|
| Generelt   | Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på huden. Ta alltid dette databladet med når du kontakter lege eller ambulanse.   |
| Innånding  | Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.   |
| Hudkontakt | Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.  |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 45 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved tilsetning av vann dannes en masse som vil kunne virke etsende på øyet. Søk legehjelp umiddelbart. |
| Svelging   | Drick rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.  |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Generelle symptomer og virkninger | Massen inneholder sement og sand. I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende på hud og slimhinner. Støv og sand kan rispe og irritere øynene. |
|-----------------------------------|---|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Annen informasjon | Se rådene i pkt. 4.1. |
|-------------------|-----------------------|

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukkingsmidler

|                        |  |
|------------------------|--|
| Egnede slukkingsmidler | Slukkingsmiddel velges ut fra omgivende brann. |
|------------------------|--|

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Ingen spesielle forholdsregler. Produktet er ikke brennbart. |
|----------------------------|--|

### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Brannslukningsmetoder | Ingen spesiell brannslukningsmetode angitt. |
|-----------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Annen informasjon | Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene. |
|-------------------|---|

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|   |   |
|---|---|
| Generelle tiltak                          | Unngå støvdannelse og spredning av støv. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Bruk nødvendig verneutstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støv - sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se pkt. 8). Unngå kontakt med hud, øyne og klær.   |
| For innsatspersonell                      | Reduser støving til et minimum. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av støv – sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern (se pkt. 8). I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende på hud og slimhinner. Bruk egnet verneutstyr (se pkt. 8) |

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|  |  |
|--|--|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå spredning av støv og forurensede materialer. |
|--|--|

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|            |   |
|------------|---|
| Opprydding | Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes med vann for herding. Herdet produkt fjernes mekanisk. Bruk godkjent industriell støvsuger for fjerning av pulver. |
|------------|---|

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Andre anvisninger | Informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.<br>Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.<br>Pulver og ikke herdnet masse behandles som farlig avfall (se pkt. 13). |
|-------------------|---|

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|            |   |
|------------|---|
| Håndtering | Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Bruk hensiktsmessig verneutstyr (se pkt. 8). |
|------------|---|

### Beskyttelsestiltak

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tiltak for å hindre brann     | Ikke relevant.  |
| Tiltak for å beskytte miljøet | Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.   |
| Råd om generell yrkeshygiene  | Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov. |

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|             |   |
|-------------|---|
| Oppbevaring | Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres tørt, avskilt fra syrer. Sekker lagres slik at de ikke kan revne. |
|-------------|---|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Forhold som skal unngås | I kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning som er basisk og virker etsende på øyne og irriterende på hud og slimhinner. |
|-------------------------|--|

## Betingelser for sikker oppbevaring

|  |   |
|--|---|
| Krav til lagerrom og beholdere             | Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.  |
| Ytterligere informasjon om lagringsforhold | Lagres tørt. Oppbevares i lukket beholder. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten opptil 24 måneder. |

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

# AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn    | Identifikasjon | Grenseverdier                              | Norm år       |
|------------------|----------------|--|---------------|
| Totalstøv        |                | 8 timers grenseverdi: 10 mg/m <sup>3</sup> | Norm år: 2009 |
| Respirabelt støv |                | 8 timers grenseverdi: 5 mg/m <sup>3</sup>  | Norm år: 2009 |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Varselsskilt



## Forholdsregler for å hindre eksponering

|  |  |
|--|--|
| Egnede tekniske tiltak                         | Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  |
| Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering | Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Unngå kontakt med mat, drikke eller dyrefôr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern umiddelbart tilsølte klær. Hygieniske forhåndsregler: vask hender før det spises, drikkes eller røykes, og før toalettbesøk. Etter avsluttet arbeid anbefales å bruke en fetende hudkrem. |
| Tekniske tiltak for å hindre eksponering       | Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes støv.  |

## Øye- / ansiktsvern

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nødvendige egenskaper | Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. |
|-----------------------|---|

## Håndvern

|                   |   |
|-------------------|---|
| Egnede hansker    | Nitrilimpregnerte bomullshansker Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. |
| Egnede materialer | Neopren, nitril, polyetylen eller PVC   |

## Hudvern

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Egnede verneklær                  | Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. I kontakt med våt mørtel bør det brukes vanntette klær og støvler.  |
| Ytterligere hudbeskyttelsestiltak | Barriere krem bør brukes på utildekket hud som kan komme i kontakt med mørtelen. Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker en fuktighetskrem på den eksponerte huden. |
| Hudbeskyttelse, kommentar         | Se ytterligere opplysninger i pkt. 16.  |

## Åndedrettsvern

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Oppgaver som trenger åndedrettsvern | Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P3). |
|-------------------------------------|--|

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tilstandsform                      | Pulver  |
| Farge                              | I henhold til produktbetegnelsen.                                   |
| Lukt                               | Ingen karakteristisk lukt.  |
| pH                                 | Status: I løsning<br>Verdi: 12 -13<br>Kommentarer: Blandet med vann |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Kommentarer: Ikke relevant  |
| Kokepunkt / kokepunktintervall     | Kommentarer: Ikke relevant  |
| Flammepunkt                        | Kommentarer: Ikke brennbart.  |
| Eksplosjonsgrense                  | Kommentarer: Ikke eksplosivt  |
| Relativ tetthet                    | Kommentarer: Ikke relevant  |
| Bulktetthet                        | Verdi: 1,3 -1,5 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| Løslighet                          | Kommentarer: Herder i vann.   |

### 9.2. Andre opplysninger

#### Fysikalske farer

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Innhold av VOC  | Verdi: 0,00 %     |
| Vannreaktivitet | Reagerer (herder) |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Reaktivitet | Reagerer med vann og herder. |
|-------------|------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |  |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Tørre sementprodukter må beskyttes mot fuktighet. |
|------------|--|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Risiko for farlige reaksjoner | Reagerer med lettmetaller hvis fuktighet er til stede, under dannelse av hydrogen. |
|-------------------------------|--|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Forhold som skal unngås | Holdes borte fra fuktighet. |
|-------------------------|-----------------------------|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materialer som skal unngås | Lagres avskilt fra syrer. |
|----------------------------|---------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Farlige spalttingsprodukter | Reagerer med lettmetaller i nærvær av fuktighet og danner hydrogengass. |
|-----------------------------|---|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                 |   |
|-----------------|---|
| Komponent       | Portlandsement  |
| Akutt giftighet | <b>Type toksisitet:</b> Akutt<br><b>Testet effekt:</b> LD50<br><b>Eksponeringsvei:</b> Dermal<br><b>Verdi:</b> > 2000 mg/kg<br><b>Forsøksdyreart:</b> Rotte |

### Øvrige helsefareopplysninger

|   |  |
|---|--|
| Generelt  | Inneholder sement. Støv fra produktet er kvartsholdig. Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er etsende. |
| Innånding                                       | Irriterer luftveiene.  |
| Hudkontakt                                      | Våt mørtel irriterer huden.  |
| Øyekontakt                                      | Fare for alvorlig øyeskade.  |
| Svelging  | Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter ved svelging.                               |
| Allergi   | Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.                                    |
| Arvestoffskader                                 | Ikke kjent.  |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Ikke kjent.  |
| Reproduksjonsskader                             | Ikke kjent.  |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|             |  |
|-------------|--|
| Økotoksitet | Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. |
|-------------|--|

Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. Sørg for at produktet ikke trenger ned i grunnvannet, vassdrag, kloakk eller avløp.

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet      Kommentarer: Ikke biologisk nedbrytbar.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial      Bioakkumulerer ikke.

## 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet      Ikke ansett som miljøfarlig.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

## 12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon      Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i vann vil øke vannets pH-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være giftig mot organismer.

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|  |   |
|--|---|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.<br>Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall.<br>Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning.<br>Emballasjen skikkelig tømt, er ikke klassifisert som farlig avfall.<br>Ved tilsetning av vann vil produktet herde etter 5 til 6 timer og kan da deponeres som ufarlig byggeavfall. Mulig avfallskode: 17 09 04.<br>Papirsekker: EAL 150106 Plastsekker: EAL 150102 |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 101311 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja  |
| EAL Emballasje                             | Avfallskode EAL: 170904 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03<br>Klassifisert som farlig avfall: Nei<br><br>Avfallskode EAL: 150106 blandet emballasje<br>Klassifisert som farlig avfall: Nei<br><br>Avfallskode EAL: 150102 emballasje av plast<br>Klassifisert som farlig avfall: Nei   |
| Annen informasjon                          | Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding.  |



## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|             |     |
|-------------|-----|
| Farlig gods | Nei |
|-------------|-----|

### 14.1. FN-nummer

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

### 14.3. Transportfareklasse(r)

### 14.4. Emballasjegruppe

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

### 14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

### Andre relevante opplysninger

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Andre relevante opplysninger | Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|------------------------------|---|

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| VOC                            | VOC vekt %: 0,00  |
| EU-direktiv                    | Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier ((REACH)).  |
| Referanser (Lover/Forskrifter) | Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.<br>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.<br>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.<br>Stofflisten: Liste over farlige stoffer.<br>Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.<br>Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA. |
| Deklarasjonsnr.                | 311713  |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|   |     |
|---|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|---|-----|

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Leverandørens anmerkninger | Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter, eller som del av en prosess. |
|----------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på noen måte kommer i kontakt med produktet.             |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).           | H315 Irriterer huden.<br>H318 Gir alvorlig øyeskade.<br>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.   |
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H335   |
| Versjon  | 1  |
| Utarbeidet av  | Line Holaker   |
| NOBB-nr.   | 53584466, 53584474, 53584485, 53584493, 53584504, 53584512, 53584523, 53584538, 53584542, 53584557, 53584561, 53584576, 53584580, 53584595, 53584720, 53584735, 53584746, 53584754, 53584765, 53584773, 53584784, 53584792, 53584803, 53584818, 53584822, 53584837, 53584841, 53584856 |
| URL for teknisk informasjon                                    | <a href="http://www.weber-norge.no">http://www.weber-norge.no</a>  |